


*** 使用前に
この説明書(裏面)を
必ずお読み下さい。**

アドコート株式会社

名 称	気化性防錆紙
種類及び形式	塗工タイプ防錆紙 含浸タイプ防錆紙
用 途	金属の防錆【対象金属、使用条件により適用銘柄が異なりますのでご相談下さい。】
成 分	気化性防錆剤
 注 意	<ul style="list-style-type: none">*本製品は気化性防錆紙です。防錆剤が徐々に気化する性質がありますので、下記の点にご注意願います。*密閉された場所での使用に際しては、通気、換気をして下さい。*環境が高温の場合は気化が促進されますのでご注意ください。*極端なアレルギー体質の人は、取扱にご注意願います。*上記用途以外には使用しないで下さい。
応 急 処 置	<ul style="list-style-type: none">*使用中、気分が悪くなった場合は、通気のよいところで安静にして下さい。状態によっては医師の診察を受けて下さい。*痒みやカブレなどが生じた場合は、直ちに清水で充分洗って下さい。状態によっては医師の診察を受けて下さい。
使用上の注意 及び使用方法	<ul style="list-style-type: none">*使用直前に開封して下さい。*防錆剤が塗被されている面(印刷をしていない側)を包装する金属に向けて使用して下さい。*包装後気化したガスが逃げないように密閉して下さい。*この紙の取り扱い後は、石鹼水または清水で手を洗って下さい。
保 管 方 法	<ul style="list-style-type: none">*保管場所は、直射日光を避けて下さい。*高温、多湿の場所での保管は避けて下さい。*使用した残りは、元の通りに密閉して包装保管して下さい。
製 造 元	アドコート株式会社 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台一丁目2番地20 TEL 0774-66-1911 http://www.adpack.jp